

...stroje pro opravdovou práci

McHale

BALIČKY ŘADY HS2000



MANATECH.cz

MANATECH CZ s.r.o.
Jiřice - ulice Mayo 247, 396 01 Humpolec
Tel.: 565 534 076, fax: 565 534 899
e-mail: manatech@manatech.cz

www.manatech.cz

Balicí stroj McHale HS 2000 udělá vaši práci rychle, kvalitně a spolehlivě



Tento stroj posunuje vysokorychlostní balení a balení přímo za lisem na vyšší úroveň. Balička HS 2000 je stroj, který je určen pro dva způsoby práce: Ovíjení balíků přímo za traktorem – s touto baličkou budete schopni zabalit až 100 balíků senáže za hodinu při aplikaci čtyř vrstev fólie. Ovíjení senážních balíků ihned při vyklopení z lisovací komory lisu – tato balička vždy stačí jakémukoliv svinovacímu lisu, s kterým ji budete agregovat.



1. naložení balíku

Balička HS 2000 nakládá balíky z přední části stroje. Sbírá je jakmile opustí lisovací komoru lisu. To mimo jiné znamená, že pokud budete stroj používat za traktorem, nemusíte křížovat řádky píce pro naložení dalšího balíku. Když je stroj připojen za svinovací lis, odpružené nakládací rameno se sklopí až na zem, což umožní snadné vystředění balíku v rameni a jeho naložení na baličku.



2. balicí stůl

Balicí stůl se při nakládání balíku mírně předklopí vpřed. To umožní jemný přenos balíku z nakládacího ramene na balicí stůl aniž by docházelo ke zvýšení rázů na hlavní rám stroje. Jakmile je ovinovací cyklus dokončen, vyklopí se stůl dozadu a jemně odloží balík až na zem.



3. napínače

2 hliníkové napínače pro fólii 750mm zaručují rovnoměrné předpětí fólie a její maximální využití. Napínač je tvořen dvěma hliníkovými drážkovanými válci, které jsou osazeny robustními ocelovými ozubenými koly s přesným převodovým poměrem.



4. automatické snímání přetržené fólie

Toto automatické snímání přetržené fólie je standardní výbavou všech strojů HS 2000. V případě, že se fólie přetrhne, případně dojde fólie na roli, stroj sám tuto skutečnost pozná, zpomalí rotaci balíku a zvýší počet otáček satelitů pro ovinutí tak, aby byl balík správně zabalen. V případě, že jsou zpracovány obě fólie, stroj se zastaví a upozorní obsluhu prostřednictvím ovládacího panelu, že došla fólie.

5. rychlé založení role do napínače

Zakládání fólie je velmi jednoduché. Při vyjímání prázdné role zajistíte zatlačením horní středící kužel v otevřené poloze. Novou roli fólie nasadíte na spodní středící kužel a jednoduše zatáhnete za odjišťovací lanko. Uvolní se horní kužel a fólie je založena v držáku napínače.



6. stříhání a zavádění fólie

Jako u každého stroje McHale je spolehlivost to nejdůležitější. U stroje HS 2000 je fólie zachycena a vodítkem stažena do jednoho bodu. Zde je fólie zadržena a ustřižena. Tento systém zabezpečuje perfektní zachycení a je naprosto spolehlivý i v mokru, nebo naopak za zvláště vysokých teplot.

7. automatické zaparkování

Jednou ze standardních funkcí je i automatické parkování stroje. Tato funkce složí stroj do polohy, kdy je připraven k transportu. Po práci jednoduše zmáčknete tlačítko na ovládacím panelu a stroj se sám složí do nejužšího profilu, který je určen pro přepravu po silnici. Jakmile dorazíte na další louku, zmáčknete tlačítko „odparkovat“ a stroj se automaticky připraví do pracovní polohy.

8. ovládací panel

Elektronický ovládací panel umožňuje výběr mezi automatickým a manuálním režimem, sami si zvolíte, zda senzor snímání fólie zapnete, nebo vypnete. Panel samozřejmě kontroluje a počítá množství balíků, ovládá parkování stroje, jeho přípravu k práci, nastavení režimu balení za traktorem, nebo za lisem.



Stroje McHale vám přináší více...



Technická specifikace:

Hmotnost	1400kg
Délka stroje	3500 -3900mm
Celková výška	2950mm
Výška k válcům stolu	980mm
Velikost kol	350/50 -16
Předpnutí fólie	55/70%
Počet vrstev	2+2+2
Počet rolí fólie	8
Požadavky na traktor	
Hydraulický systém	Otevřený/zavřený/load sensing
Minimální tlak	170 bar
Minimální hydraulický průtok	35 l/min.
Elektrický systém	12 V/10 Amp.
Zapojení osvětlení	7 kolíková zásuvka

Výbava na přání	
Závěs pro připojení za lis	pro práci za lisem
Kontrola průtoku	pro práci za lisem
Dálkové ovládání	pro statické balení
Boční odkládání balíků	
Sada hydraulického a elektrického propojení s lisem	
Kamera	

Váš prodejce: